

パーフェクトバリア設計価格表

■ スタンダード10K耳付 壁・屋根用

断熱等性能等級3仕様基準対応 熱伝導率 $\lambda=0.045W/m\cdot K$ (グラスウール16K相当)
断熱等性能等級4仕様基準対応 断熱区分 Bランク

部材間隔	製品品番	熱抵抗値 $m^2\cdot K/W$	断熱等性能等級4仕様基準対応			密度	寸法(mm)			梱包単位		設計価格 (円/ケース)
			1・2	3	4・5・6・7		厚み	幅	長さ	1ケース(入数)		
各部 455 幅狭 (柱、間柱間用)	RCM-04007070 YA	1.6				10	70	395	10,900	9.0坪分	6巻	29,580
	RCM-04010100 YA	2.2	○	○	100		7,250		6.0坪分	28,140		
各部 455 幅広 (間柱間用)	RCM-04307070 YA	1.6			70		430	10,900	9.0坪分	29,580		
	RCM-04310100 YA	2.2	○	○	100			7,250	6.0坪分	28,140		

注：断熱等性能等級4仕様基準対応の必要厚みの記号(壁○)

■ スタンダード13K耳付 壁・屋根用

断熱等性能等級4仕様基準対応 熱伝導率 $\lambda=0.039W/m\cdot K$ (≒グラスウール24K・高性能グラスウール16K)
断熱区分 Cランク

部材間隔	製品品番	熱抵抗値 $m^2\cdot K/W$	断熱等性能等級4仕様基準対応			密度	寸法(mm)			梱包単位		設計価格 (円/ケース)
			1・2	3	4・5・6・7		厚み	幅	長さ	1ケース(入数)		
各部 455 (柱、間柱間用)	RCM-04010130 YA	2.6				13	100	395	10,900	4.5坪分	3巻	27,600
各部 455 (間柱間用)	RCM-04310130 YA		□	□	430			27,600				
500 (メーターモジュール用)	RCM-04810130 YA				475			30,510				

注：1・2地区において、木造住宅の壁で断熱等性能等級4仕様基準に対応するには、30Kボード120mm厚以上が必要です。

注：断熱等性能等級4仕様基準対応の必要厚みの記号(壁□)

■ スタンダード10K 床・壁・天井用

断熱等性能等級3仕様基準対応 熱伝導率 $\lambda=0.045W/m\cdot K$ (グラスウール16K相当)
断熱等性能等級4仕様基準対応 断熱区分 Bランク

受注生産品

部材間隔	製品品番	熱抵抗値 $m^2\cdot K/W$	断熱等性能等級4仕様基準対応			密度	寸法(mm)			梱包単位		設計価格 (円/ケース)
			1・2	3	4・5・6・7		厚み	幅	長さ	1ケース(入数)		
各部 455 幅狭 (柱、間柱間用)	RCS-04005050 YA	1.1				10	50	395	14,500	12.0坪分	6巻	25,800
	RCS-04007070 YA	1.6			70		10,900		9.0坪分	27,120		
	RCS-04010100 YA	2.2	△2重	▽○ △2重	100		7,250		6.0坪分	25,800		
各部 455 幅広 (間柱間用)	RCS-04305050 YA	1.1				10	50	430	14,500	12.0坪分	6巻	25,800
	RCS-04307070 YA	1.6			70		10,900		9.0坪分	27,120		
	RCS-04310100 YA	2.2	△2重	▽○ △2重	100		7,250		6.0坪分	25,800		
各部 500 (メーターモジュール用)	RCS-04805050 YA	1.1				10	50	475	14,500	13.2坪分	6巻	28,440
	RCS-04807070 YA	1.6			70		10,900		9.9坪分	29,880		
	RCS-04810100 YA	2.2	△2重	▽○ △2重	100		7,250		6.6坪分	28,440		

注：断熱等性能等級4仕様基準対応の必要厚みの記号(床▽ 壁○ 天井△)

■ スタンダード13K・13K R2.7・13K R3.1 床・壁・天井用

断熱等性能等級4仕様基準対応 熱伝導率 $\lambda=0.039W/m\cdot K$ (≒グラスウール24K・高性能グラスウール16K)
断熱区分 Cランク

部材間隔	製品品番	熱抵抗値 $m^2\cdot K/W$	断熱等性能等級4仕様基準対応			密度	寸法(mm)			梱包単位		設計価格 (円/ケース)
			1・2	3	4・5・6・7		厚み	幅	長さ	1ケース(入数)		
各部 303	RCS-02710130 YA	2.6			▽	13		265	10,900	5坪分	5巻	27,900
各部 455 幅狭 (柱、間柱間用)	RCS-04010130 YA		□	□	100		395	4.5坪分		3巻	26,790	
各部 455 幅広 (間柱間用)	RCS-04310130 YA						430	4.5坪分			26,790	
各部 455 幅狭 (柱、間柱間用)	RCS-04011130 EX	2.7			□	13	106	395	10,900	4.5坪分	3巻	28,350
各部 455 幅広 (間柱間用)	RCS-04311130 EX		□	□	430			4.5坪分		28,350		
各部 455 幅狭 (柱、間柱間用)	RCS-04012130 EX	3.1			□	13	120	395	7,250	3坪分	3巻	21,360
各部 455 幅広 (間柱間用)	RCS-04312130 EX		□	□	430			21,360				

注：1・2地区において、木造住宅の壁で断熱等性能等級4仕様基準に対応するには、30Kボード120mm厚以上が必要です。

注：断熱等性能等級4仕様基準対応の必要厚みの記号(その他の部分の床▽ 壁□)

■ 床用ボードタイプ **床用**

断熱等性能等級3仕様基準対応 熱伝導率 λ=0.035W/m・K (≒押出法ポリスチレン2種)
断熱等性能等級4仕様基準対応 断熱区分 Cランク

	根太間隔	製品品番	熱抵抗値 m ² ・K/W	断熱等性能等級4仕様基準対応			密度	寸法(mm)			梱包単位		設計価格 (円/ケース)			
				1・2	3	4・5・6・7		厚み	幅	長さ	1ケース(入数)					
在来工法用		NCO-04209103 30	0.9				30	30	415	910	1.5坪分	12枚	5,160			
		NCO-04209104 30	1.1				30	40					6,840			
		NCO-04209105 30	1.4				30	50					8,580			
		NCO-04209106 30	1.7	▽2重	▽2重		30	60			5,160					
		NCO-04209108 30	2.3			▽	30	80			6,840					
		NCO-02709103 30	0.9				30	30			3,300					
		NCO-02709104 30	1.1				30	40	263	910	1.0坪分	12枚	4,380			
		NCO-02709105 30	1.4				30	50					5,400			
		NCO-02709106 30	1.7	▽2重	▽2重		30	60					3,300			
		NCO-02709108 30	2.3			▽	30	80			4,380					
		フリーサイズ対応用	NCO-09118203 30	0.9				30			30	910	1,820	3.0坪分	6枚	11,220
			NCO-09118204 30	1.1	▽3重	▽3重	▽2重	30			40					15,000
NCO-09118205 30	1.4					30	50	18,660								
2X4用		NCO-04209103 30	0.9				30	30	417	910	1.5坪分	12枚	5,160			
		NCO-04209106 30	1.7				30	60					5,160			
		NCO-04209108 30	2.3	▽80+30	▽80+30	▽	30	80					6,840			
NEW R2.7		NCO-02709110 30	2.7			住宅省エネルギーバージョン対応	30	95	263	910	1.0坪分	12枚	10,440			
		NCO-04209110 30						415	1.5坪分				16,200			

注：断熱等性能等級4仕様基準対応の必要厚みの記号(その他の部分の床▽)

■ ネダレスボード **床用**

断熱等性能等級4仕様基準対応 熱伝導率 λ=0.038W/m・K (≒グラスウール24K・高性能グラスウール16K)
断熱区分 Cランク

	根太間隔	製品品番	熱抵抗値 m ² ・K/W	断熱等性能等級4仕様基準対応			密度	寸法(mm)			梱包単位		設計価格 (円/ケース)
				1・2	3	4・5・6・7		厚み	幅	長さ	1ケース(入数)		
	90-105 縦繊維 90-105 	NCE-0820910920	2.4			▽	20	90	※1 805 820	910	1.5坪分	6枚	15,360

注：断熱等性能等級4仕様基準対応の必要厚みの記号(その他の部分の床▽)

※1：製品寸法は820mmですが、805mmまで収縮できます。

■ 壁・屋根用ボードタイプ **壁・屋根用**

断熱等性能等級3仕様基準対応 熱伝導率 λ=0.035W/m・K (≒押出法ポリスチレン2種)
断熱等性能等級4仕様基準対応 断熱区分 Cランク

受注生産品

	製品品番	熱抵抗値 m ² ・K/W	断熱等性能等級4仕様基準対応			密度	寸法(mm)			梱包単位		設計価格 (円/ケース)
			1・2	3	4・5・6・7		厚み	幅	長さ	1ケース(入数)		
充填部材	NCO-01013510 30	2.9		■	■	30	101	101	1,350	0.75坪分	16本	12,160
在来X工法4用	NCO-03813510 30	2.9		■	■	30	101	380				1,350
	NCO-03813506 30	1.7	■2重	☆101+60	30	60	8,220					
	NCO-04213510 30	2.9		■	■	30	101	15,000				
	NCO-04213506 30	1.7	■2重	☆101+60	30	60	8,940					

注：断熱等性能等級4仕様基準対応の必要厚みの記号(在来壁■ 屋根☆)

■ 横裂サイドスリットタイプ **壁・屋根用**

断熱等性能等級3仕様基準対応 熱伝導率 λ=0.038W/m・K (≒グラスウール24K・高性能グラスウール16K)
断熱等性能等級4仕様基準対応 断熱区分 Cランク

受注生産品

	製品品番	熱抵抗値 m ² ・K/W	断熱等性能等級4仕様基準対応			密度	寸法(mm)			梱包単位		設計価格 (円/ケース)	
			1・2	3	4・5・6・7		厚み	幅	長さ	1ケース(入数)			
在来工法用	NCS-04313605 20	1.3				20	50	1,362	1,362	1.12坪分	6枚	6,060	
	NCS-04313606 20	1.6				20	60					7,260	
	NCS-04313607 20	1.8				20	70					(393)	8,460
	NCS-04313609 20	2.2		●	●	20	85					(383)	10,260
	NCS-04313611 20	2.8		●※105+70		20	105					(348)	12,660
2X4用	NCS-04211705 20	1.3				20	50	420	1,170	1.0坪分	6枚	5,100	
	NCS-04211706 20	1.6				20	60	(382)				6,120	
	NCS-04211709 20	2.3	●88+50	●※88+88		20	88	(344)				8,700	

注：断熱等性能等級4仕様基準対応の必要厚みの記号(壁● 屋根※)

注：幅の()内は、スリット部分をカットした時のサイズです。

●上記価格には、御指定場所までの運搬費(軒先渡し)を含みます。但し、一部地域によっては別途運搬費が必要です。●御指定場所の近隣状況により、小運搬等別途運搬費が必要な場合もあります。●御指定場所までの運搬費は一物件一回とし、二回目以後は別途運搬費が必要です。但し、床下に使用の場合は、一物件二回とし、三回目以後は別途運搬費が必要です。最低ご注文単位は、1ケースからとさせていただきます。●御指定場所への納品時は、荷受人が必要です。●在庫品の納期につきましては、注文日より2日後(注文日除く)納品とさせていただきます。受注生産品に関しましては、2週間程度かかります。但し、年末年始・繁忙期等納期が遅れる場合がありますので、注文時に納期確認をお願いします。●消費税は別途申し受けます。●特注サイズも可能ですが、納期が通常よりもかかりますので、お早めに御注文下さい。